

Vita

camira



Corn silk
ITA37



Daisy
ITA43




Yellow
ITA03




Lemon
ITA33




Carrot
ITA41




Punch
ITA35




Squash
ITA05



Amplified
ITA52




Tomato
ITA08




Rust
ITA11




Hollyhock
ITA51




Flamingo
ITA34



Pink
ITA20



Sin
ITA50



Plum
ITA23



Wisteria
ITA49



Amethyst
ITA17



Envy
ITA55



Rocker
ITA53




Clash
ITA56



Bubbles
ITA36




Porcelain
ITA15



Sail
ITA54



Marina
ITA21




Navy
ITA22



Surf
ITA48



Breeze
ITA32



Waterfall
ITA18



Sapphire
ITA16



Peacock
ITA19


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Spring
ITA40



Avocado
ITA06



Olive
ITA09



Yucca
ITA30



Seal
ITA01




Seaweed
ITA31




Wreath
ITA29




Bone
ITA38



Swan
ITA42




Pigeon
ITA45



Koala
ITA04



Hippo
ITA07



Chiffon
ITA44




Oatmeal
ITA02




Alpaca
ITA46




Golden
ITA39




Taupe
ITA10




Espresso
ITA14



Americano
ITA13



Beetle
ITA47



Noir
ITA12



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Medium Hazard



Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof



Bleach cleanable



Phthalate free



Year guarantee

Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for heavy duty end-use areas in sectors such as contract, healthcare and hospitality. It is available in a broad palette of 51 considered colourways, designed to enhance and connect with other Camira products, including the Halcyon Collection of treated fabrics.



Vita does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable.

Technical information

UK

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU
Substrate: 100% Cotton

Width

140 cm minimum

Weight

850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 year guarantee (full details available)

Abrasion Resistance

Heavy duty / 5 year guarantee
ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (with interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Waterproof

Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre

Bleach cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Urea resistance

BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Residual extension

ISO 14704-1 Method A
< 3% After 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Phthalate free

EN 15777

REACH:

Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

Obermaterial: 98% PVC, 2% PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

850 g/m² ±10% (1190 g/lfd.m ±10%)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Scheuerfestigkeit

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren (Grade 2 minimum)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (mit interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Wasserdicht

Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre

Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Färbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Urin-Beständig

BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

Verbleibende Dehnung

ISO 14704-1 Method A
nach 30 Minuten: < 3%

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel

AATCC 147

Frei von Phalaten

EN 15777

REACH:

Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU Couche
Inférieure: 100% Coton

Largeur

140 cm minimum

Poids

850 g/m² ±10% (1190 g/m.l ±10%)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Résistance à l'abrasion

Usage intense / garantie 5 ans
ISO 5470-2 100,000 frottements (Grade 2 minimum)

Flammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (avec interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)

Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Imperméabilité

Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 mètre

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Résistance à l'urée

Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19

Allongement élastique résiduel

ISO 14704-1 Method A
< 3% après 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Sans phthalate

EN 15777

REACH:

Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissu d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

Superficie: 98% PVC, 2% PU
Sustrato: 100% Algodón

Ancho

140 cm mínimo

Peso

850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)

Flexiones

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta)

Resistencia a la abrasión

Garantía de 5 años con uso intenso
ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)

Inflamabilidad

EN 1021-1 (cigarillo)
EN 1021-2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (con interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Resistente al Agua

Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro

Posibilidad lavado con lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Resistencia a la urea

BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas

Extensión residual

ISO 14704-1 Method A
< 3 % después de 30 minutos

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Sin ftalatos

EN 15777

REACH:

Carece de metales pesados o dimetilformamida

Limpeza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.